# Concentrador USB tipo C 7 en 1 a HDMI™ 4K60Hz / SD-TF Ranura para tarjeta 2x USB Tipo A / USB Tipo C PD / RJ45

**Nombre del producto:**
Concentrador USB tipo C 7 en 1 a ranura para tarjeta HDMI™ 4K60Hz / SD-TF 2x USB tipo A / USB tipo C PD / RJ45

**Serie del producto:** Estación de acoplamiento X
**Código del producto:** CSV-1592
**Código EAN:** 8719214471477
**Código UPC:** 841615101658

**Descripción:**
El Club 3D CSV-1592 es un concentrador USB tipo C 7 en 1 a HDMI™ 4K60Hz / ranura para tarjeta SD-TF / 2x USB tipo A / USB tipo C PD / RJ45, que proporciona una solución ideal para extender el puerto de USB Host Tipo C o Thunderbolt ™ 3 (PC / Laptop / tableta / teléfono móvil, etc.), especialmente para el host con un solo puerto USB Tipo C. Este concentrador adopta la última tecnología de modo DP 1.4 Alt disponible en la actualidad, lo que permite emitir video HDMI ™ con un máximo de 4k / 60Hz y, mientras tanto, transferir datos USB 3.1 con un máximo de 5Gbps. Los 2 puertos USB tipo A le permiten conectar 2 dispositivos USB simultáneamente. SD/TF / Micro SD permiten insertar 2 ranuras para tarjetas simultáneamente para la transmisión de datos o para leer / escribir información en el host. Los puertos RJ45 permiten al anfitrión acceder a Gigabit Ethernet. Además, el USB tipo C hembra admite PD 3.0 con una carga PD máxima de 100W. Puede funcionar en todos los hosts USB Tipo C y Thunderbolt™ 3 que admiten el modo DP Alt (incluido DP1.2). Limitado a los estándares USB Tipo C. Cuando se trabaja en un host Thunderbolt ™ 3, este producto transmite una señal DP.

**Caracteristicas:**
**Conexion ascendente:**
- USB tipo C macho (conexión al host)
  - Admite el modo DP 1.4 Alt, con un ancho de banda máximo de 2 carriles de 16,2 Gbps (8.1Gbps por carril), compatible hacia abajo con el modo DP1.2 Alt

**Nota:** Para obtener el ancho de banda máximo, el host debe admitir el modo DP 1.4 Alt con formato DSC.

**Conexion descendente:**
- Admite HDMI ™ max 4K / 60Hz 4: 4: 4, 8 bits con ancho de banda de 18 Gbps
  - Admite salida de profundidad de color de 6/8/10/12 bits
  - Admite formato de píxeles de salida RGB 4: 4: 4 / YCbCr 4: 4: 4 / YCbCr 4: 2: 2
  - Soporta HDCP 2.2 y HDCP1.4
  - Soporte HDR

**Nota:** Al conectar un host compatible con el modo DP 1.4 Alt, la resolución máxima de HDMI es 4k / 60Hz; Cuando se conecta un host compatible con el modo DP 1.2 Alt, la resolución máxima de HDMI ™ es 4k / 30Hz debido a la limitación del ancho de banda

- 2x USB tipo A 3.0
  - 1- El puerto USB tipo A admite BC 1.2 con máx. 7.5W (5V@1.5A) carga descendente,
  - 2- Compartir USB Tipo A máx. Carga descendente de 8 W (5 V / 1,6 A).
  - Ancho de banda máximo de 5 Gbps por puerto USB tipo A
- SD/TF / Micro SD
  - Admite Secure Digital v3.0 UHS-I (velocidad ultra alta) SDR12 (12,5 Mbyte / s) / SDR25 (25 Mbyte / s) / SDR50 (50 Mbyte / s) / DDR50 (50 Mbyte / s) / SDR104 (104 Mbyte / s)
- RJ45 (Gigabit Ethernet)
  - Soporta 10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps
- USB tipo C hembra (para carga PD)
  - Admite carga PD 100W (20V / 5A)
  - Admite Fast Role Swap de PD 3.0, el dispositivo conectado no se desconectará mientras se conecta y desconecta el adaptador de PD 8W se dedica al funcionamiento de este producto, el resto de potencia (máx.92 W) se pasará a cargar para el host

**Soporte de sistema operativo:** Microsoft Windows® 10, Mac OSX®

**En la caja:**
- CSV-1592 Concentrador 7 en 1 USB Tipo C a HDMI™ 4K60Hz / Ranura para tarjeta SD-TF / 2x USB Tipo A / USB Tipo C PD / RJ45

**Interfaces disponibles**

**Conexion ascendente:**
- 1x USB tipo C macho (Conexión de host)

**Conexion descendente:**
- 1x HDMI ™ hembra para conectando al monitor
- 1 ranura para tarjeta SD/TF
- 1 ranura para tarjeta Micro SD
- 2x USB tipo A, BC1.2 cargando
- 1x PD hembra USB tipo C
- 1x RJ45

**Otra información:**
- Tamaño de la caja 7 x 32 x 3,5 cm / 2,76 x 12,6 x 1,38"
- Tamaño del dispositivo: 13,6 x 3,4 x 1,4 cm / 5.36 x 1.34 x 0.55"
- Longitud total: aprox. 30 cm / 11,81"
- Peso del dispositivo: 69 gr / 2,43 oz
- Peso de la bolsa de LDPE: 5gr / 0.17 oz
- Peso de la caja: 36 gr / 1.3 oz
- Peso total: 110 gr / 3.9 oz
- Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI

**Nota:**
- ¡Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones / frecuencias de actualización!
- ¡Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias de actualización!

Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.

**Entrada:** **Salida:**




**Disclaimer:** While we endeavor to provide the most accurate, up-to-date information available, the content on this document may be out of date or include omissions, inaccuracies or other errors. Therefore Club 3D does not accept any rights claimed on the content of this document. Please refer to a full overview of our Legacy Terms and Conditions on www.club-3d.com. All other brand names are trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. All content is subject to change without prior notice.

Copyright © 2021, Club 3D B.V.