

Cargador de viaje PPS Tecnología GAN de 65 vatios, Puerto triple (2x USB Tipo-C + USB Tipo-A) Entrega de energía (PD) Soporte 3.0



Nombre del producto:

Cargador de viaje PPS Tecnología GAN de 65 vatios, Puerto triple (2x USB Tipo-C + USB Tipo-A) Entrega de energía (PD) Soporte 3.0

Serie del producto: Cargador de energía

Código del producto: CAC-1913

Código EAN: 8719214472658

Código UPC: 841615102891

Descripción:

El cargador de viaje Club3D CAC-1913 Tecnología PPS 65Watt GAN, puerto triple (2x USB tipo-C + USB tipo-A) soporta Power Delivery (PD) 3.0. El chipset de tecnología GAN hace que este cargador sea un 50 % más pequeño que un cargador tradicional de 65 vatios, lo suficientemente pequeño como para llevarlo a cualquier lugar. El cargador de pared de 65 vatios con fuente de alimentación programable (PPS) combina con una variedad de dispositivos PD, desde teléfonos inteligentes hasta computadoras portátiles, uno para todos, lo que simplifica la carga. Este cargador de amplia compatibilidad será su compañero conveniente durante su viaje de negocios o vacaciones.

El cargador de energía es liviano sin comprometer la calidad y la seguridad. Al adoptar la tecnología de carga Power Delivery (PD), este cargador de energía versátil le brinda funciones de carga a través de USB tipo C dual más una interfaz USB tipo A, puede cargar cualquier teléfono móvil / tableta / computadora portátil conectado. Además, todo lo que necesita es un puerto USB tipo C libre en su estación de acoplamiento/portátil/tableta/teléfono móvil para cargarlo a través del cable USB tipo C incluido.

Cargando:

Al adoptar la tecnología de carga PD 3.0 y la función de carga a través de la interfaz USB tipo-C, el cargador de energía Club3D ofrece una funcionalidad única y versátil. Cargará sus dispositivos hasta 65 Watts. Las protecciones integradas protegen sus dispositivos contra el exceso de voltaje, corriente, sobrecarga y sobrecalentamiento (OCP-OTP-SCP-OVP).

Características:

- El chip interno permite un voltaje de entrada de 100-240 V CA 50/60 Hz 2 A máx. (Potencia de entrada en espera 0,3 W)
- Tecnología GAN
- Fuente de alimentación programable (PPS)
- Tamaño compacto y rendimiento superior
- 65 vatios de potencia de salida en total

Soporte del sistema operativo:

- N / A

En el cuadro:

- Cargador de viaje CAC-1913 PPS Tecnología GAN de 65 vatios, triple puerto (2x USB tipo-C + USB tipo-A) Soporte Power Delivery (PD) 3.0 - Conector de red (especificar en el pedido)


- 1 cable USB tipo C ROJO (SOLO alimentación) (1 m / 3,28 pies) para conectar al host

Otra información:

- Tamaño de la caja: 11 x 13 x 5,5 cm / 4,33 x 5,12 x 2,16"
- Tamaño del dispositivo 8,4 x 3,6 x 3,9 / 3,3 x 1,41 x 1,53"
- Longitud aproximada del cable USB (alimentación): 1 m / 3,28 pies
- Peso del dispositivo: 120 gr / 4,23 oz
- Peso del cable USB: 35 gr / 1,2 oz
- Peso de la caja: 40 gr / 1,41oz
- Peso de la bolsa de LPDE: 9 gr / 0,3 oz
- Peso total (dependiendo de PowerPlug) aprox.: 204 gr / 7,2 oz
- Cumple con los requisitos EMI de ROHS, UL, FCC y CE

Advertencia de seguridad: solo para uso a una altitud máxima de 2000 metros/6562 pies.

Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra página web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.



Interfaces disponibles

Entrada:

- 1 conector de red (especificar en el pedido)

Salida:

- 2x USB tipo C hembra
- 1x USB tipo A hembra

Salida de puerto único:

USB-C1 o USB-C2:

- PD 5V/9V/12V/15V=3A, 20V=3.25A
- PPS: 3.3-20V=3.0A Total: 60W Máx.

USB-A:

- 4,5 V/5 A, 5 V/4,5 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 20 V/1,5 A Total: 30 W máx.

Salida de 2 puertos USB-C1+USB-C2:

- USB-C1: 5V/9V/12V/15V=3A, 20V=3.25A
- PPS:3.3-16V/3A) 45W Máx.

- USB-C2: 5 V/3 A, 9 V/2,2 A, 12 V/1,67 A.
- PPS:3.3-11V/2A 20W Máx.

Total 65W Máx.

Salida de 2 puertos USB-C1+USB-A:

- USB-C1: 5V/9V/12V/15V=3A, 20V=3.25A
- PPS:3.3-16V/3A 45W

- USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(QC3.0 3.6-12V/1.5A) 18W

Total 63W Máx.

Salida de 2 puertos USB-C2+USB-A:

- USB-C2: 5 V/1,5 A

- USB-A: 5V/1.5A

15 W totales máx.

Salida de 3 puertos USB-C1+USB-C2+USB-A:

- USB-C1: 5V/9V/12V/15V=3A, 20V=2.25A
- PPS 3.3-16V/3A 45W

- USB-C2+USB-A: 5V/3A 15W

Total 60 W Máx.

- Soporte de suministro de energía (PD) 3.0
- Salida de corriente limitada precisa y protección contra sobrecorriente (OCP)
- Protección contra sobrecarga y protección contra sobrevoltaje (OVP)
- Protección contra cortocircuitos (SCP)
- Protección contra sobretemperatura y eliminación de la recuperación automática de condiciones de falla (OTP)
- Cumple con las normas UL, CE y FCC.
- Peso ligero y cómodo de usar.

Entrada:

Wall Power



Salida:

2x

