

Estación de acoplamiento USB3.2 Gen1 tipo A o C con pantalla dual 4K60Hz



4K60Hz

Nombre del producto:

Estación de acoplamiento USB3.2 Gen1 tipo A o C con pantalla dual 4K60Hz

Serie del producto:

Código del producto: CSV-1460

Código EAN:

Código UPC: 841615100965

Descripción:

La estación de acoplamiento Club 3D CSV-1460 USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K 60Hz está diseñada para satisfacer todas sus demandas de conectividad. Proporciona no menos de 6 puertos USB3.2 Gen1, conexión para auriculares y micrófono, puerto Gigabit Ethernet y 2 x salidas Displayport™ 4K60Hz.

Es totalmente compatible con USB C y se incluye un cable USB3.2 Gen1 tipo C a USB3.2 Gen1 tipo B en la caja.

¡Con este CSV-1460 ahora puede conectar dos pantallas a 3840x2160 UHD a una resolución de 60Hz a casi todas los ordenadores portátiles o tabletas existentes simplemente usando un solo puerto USB3.2 Gen1 tipo A o C! Con el avanzado chip DisplayLink™ DL-6950, ¡incluso puede conectar una pantalla a una resolución de 5K a 60Hz!

La estación de acoplamiento USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display tiene un diseño conveniente y un soporte desmontable, lo que le permite colocarse en su escritorio en posición horizontal o vertical. Es una herramienta que mejora la productividad para cualquier usuario avanzado que trabaje en un entorno (semi) profesional.

Modo dual DisplayPort™:

La estación de acoplamiento USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K 60Hz tiene 2 salidas Displayport™ ++ o, en otras palabras, Displayport™ 1.2 modo dual. Esto significa que para la conversión de la señal de video a DVI o HDMI™ deben usarse cables o adaptadores "pasivos".

Características:

- Estación de acoplamiento portátil universal USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K 60Hz
- Totalmente compatible con USB C con el cable USB C incluido en la caja
- Chip DisplayLink™ DL-6950 en el interior
- Admite monitores externos duales a través de Displayport™
- Resolución máxima admitida para la configuración de pantalla única: 5120x2880 @ 60Hz
- Resolución máxima admitida para la configuración de pantalla dual: 3840x2160 @ 60Hz
- 6x puerto de descarga USB3.2 Gen1 (BC 1.2 carga rápida x1)
- Admite Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
- Audio: 2 x jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono
- Compatible con Windows® 8.1 / 10 y MAC OS X® up to v10.15

Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra página web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.



Soporte de sistema operativo:

- Windows® 8.1 / 10 y MAC OS X® up to v10.15

En la caja:

- Estación de acoplamiento USB3.2 Gen1 Type A or C Dual Display 4K 60Hz
- Cable USB A (USB tipo A a B, 1 m / 3.28 pies)
- Cable USB C (USB tipo C a B, 1 m / 3.28 pies)
- Adaptador de corriente (salida 20V / 2.25A)
- Guía de instalación rápida

Interfaces disponibles

Entrada:

- 1x USB3.2 Gen1 Tipo B Macho
- 1x DC 5v hembra

Salida:

- 2x Displayport™
- 6x USB3.2 Gen1 Tipo A
- 1x puerto Gigabit Ethernet
- 1x conector de audio de 3.5 mm 2.1 canales
- 1x conector de micrófono de 3.5 mm

Otra información:

- Tamaño de la caja: 13 x 21.2 x 13 cm / 5.12 x 8.35 x 5.12 pulgadas
- Tamaño del muelle (incluida la base): 8 x 3.5 x 19.5cm / 3.15 x 1.38 x 7.68 pulgadas
- Cable USB A a USB B: aprox. 1 m / 3.28 pies
- Cable USB C a USB B: aprox. 1 m / 3.28 pies
- Peso de la caja: 200 gr. / 7.2 oz
- Peso del muelle: 395 gr. / 13.89 oz
- Peso del cable USB A: 43 gr. / 1.52 oz
- Peso del cable USB C: 42 gr. / 1.48 oz
- Adaptador de CA Peso: aprox. 355 gr. / 12.52 oz

Advertencia de seguridad: solo para uso a una altitud máxima de 2000 metros/6562 pies.



Entrada:



Salida:

